

BIOTOX® TOTAL

Środek grzybobójczy

OPIS PRODUKTU

BIOTOX® TOTAL to wysokiej jakości środek stanowiący kombinację biocydów, który stosowany jest do czyszczenia i dezynfekcji ścian, tynków, pokryć dachowych, wyrobów kamieniarskich. Posiada szerokie spektrum skuteczności przeciw grzybom i porostom. Jest niezastąpiony w miejscach narażonych na stałe działanie wilgoci (np. pralnie, elewacje budynków, pokrycia dachowe), gdzie mogą lub występują już skupiska grzybów i porostów. **BIOTOX® TOTAL** zapewnia skuteczną ochronę przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże oczyścić mechanicznie szczotkami drucianymi. Umyć wodą z dodatkiem detergentu, pozostawić do wyschnięcia na czas min. 2 h.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do pracy środek dokładnie wymieszać. BIOTOX® TOTAL nie wymaga rozcieńczania. Zmywać pędzlem, szczotką, wałkiem w dwukrotnie, stosując metodę „mokre na mokre”, drugie zmywanie wykonać przed całkowitym wyschnięciem. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia tj. min. 12 h. Powierzchnię zmytą środkiem BIOTOX® TOTAL należy zabezpieczyć farbami. Po zakończeniu pracy stosowane narzędzia umyć wodą.

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia:	pędzel, wałek
Ilość warstw:	1-2
Czasookres pomiędzy kolejnymi warstwami:	bezpośrednio po nałożeniu pierwszej
Czas całkowitego schnięcia	min. 12 h
Gęstość:	0,9- 1,10 g/cm ³
Rozcieńczalnik:	woda
Czyszczenie narzędzi:	wodą
Wydajność:	8-10 m ² /litr przy jednokrotnym malowaniu
Kolor:	bezbarwny



innowacje w budownictwie

INFORMACJE LOGISTYCZNE

SKŁADOWANIE: 18 miesięcy od daty produkcji.

Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od ognia, w temp. do +35°C.

OPAKOWANIA: 1l, 5l.

BHP I OSTRZEŻENIA

Wyrób niepalny

Podczas pracy zachowywać środki ostrożności wymagane dla chemikalia organicznych. Produkt drażniący. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić oczy i skórę przed zabrudzeniem BIOTOX®-em TOTAL. Zanieczyszczone oczy lub skórę przemyć dużą ilością wody.

Karta Charakterystyki dostępna na żądanie Klienta.

Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania masy, firma LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jakość uszczelnienia.