

CHARAKTERYSTYKA

PELTIPESU jest skoncentrowanym alkalicznym środkiem czyszczącym zawierającym amoniak. Rozcieńczany wodą przed użyciem.

ZASTOSOWANIE

Produkt jest przeznaczony do usuwania soli cynku, oleju, tłuszczu i innych zanieczyszczeń z powierzchni ocynkowanych. Powierzchnie myte należy następnie starannie opłukać czystą wodą.

Zaleca się także stosowanie go do mycia powierzchni malowanych przed wypłukaniem i ponownym pomalowaniem.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1g/ml

pH: ok. 12

Zużycie praktyczne: około 15 m²/l rozcieńczonym środkiem czyszczącym. (Rozcieńczenie 1:3 z wodą. Litrami skoncentrowanego środka czyszczącego wystarcza na około 60 m².)

Kolor: niebieski

Opakowania
(dostępność zależy od kraju)

1 l, 5 l, 10 l

SPOSÓB STOSOWANIA

Rozcieńczyć PELTIPESU wodą w stosunku: 1 część środka czyszczącego i 3 części wody.

Przed myciem dokładnie oczyścić szczotką skorodowaną powierzchnię.

Usunąć słabo przyczepną farbę z powierzchni uprzednio malowanych poprzez skrobanie lub za pomocą odpowiedniego środka.

Rozlać środek czyszczący na oczyszczanej powierzchni i dokładnie wyczyścić szczotką.

UWAGA! Środek czyszczący nie musi wyschnąć na powierzchni przed jej malowaniem.

Oplukać starannie wodą i pozwolić powierzchni wyschnąć przed rozpoczęciem malowania.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com.
