

DS 1458

2 30.12.2008

**SAUNA-NATURA
OCHRONA ŁAWEK W SAUNIE**

CHARAKTERYSTYKA Bezbarwny i bezzapachowy olej ochronny zabezpieczający ławki w saunie. Podkreśla kolor drewna.

ZASTOSOWANIE Stosowany na surowym drewnie.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych	ok. 100% obj.
Lotne związki organiczne (VOC)	EU VOC wartości graniczne (kat. A/e): 150 g/l 2007; 130 g/l 2010. VOC produktu: max 130 g/l.
Zużycie praktyczne	8-15 m ² /l
Gęstość	ok. 0,85 g/ml
Czas schnięcia w temp.	Olej wnika w głąb drewna. Porowatość drewna wpływa na czas wchłonięcia.
Zmywacz	Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
Wykończenie	Nieokreślone. Produkt wnika w pory drewna.
Kolor	Bezbarwny

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Starannie usunąć tłuszcz i zabrudzenia. Pozostawić ławki do wyschnięcia. Zeszlifować uszkodzone, wysezonowane ławki przed aplikacją.

Nakładanie

Nałożyć olej za pomocą pędzla lub czystej szmatki i pozwolić na wchłonięcie. Jeśli olej wniknął natychmiast, należy powtórzyć aplikację.

Ogrzać saunę i zmyć nadmiar oleju.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha.
Temperatura otaczającego powietrza, powierzchni i produktu powinna być wyższa niż +5°C.
Wilgotność względna powietrza podczas nakładania powinna wynosić poniżej 80%.

INFORMACJE DODATKOWE

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.