
DS 1013**3**

29.12.2011

TEKNOSOLV 9500**ROZCIEŃCZALNIK**

CHARAKTERYSTYKA

TEKNOSOLV 9500 jest mieszaniną rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

Używany do zmniejszenia tiksotropowej konsystencji farb z serii FUTURA tak by były odpowiednie do nakładania natryskiem.

SPOSÓB UŻYCIA

Dodaje się 10-15 % objętościowo rozcieńczalnika do farb z serii FUTURA aby uzyskać konsystencję odpowiednią do natrysku. Farbę rozcieńcza się tylko tyle aby uzyskana powłoka farby nie miała wad i posiadała wymaganą grubość. Wydajność teoretyczna natrysku jest taka jak dla użytej farby.

Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.

TEKNOS Sp. z o.o.**03-885 WARSZAWA ul. Księcia Ziemowita 59**www.teknos.pl**TEL +48 22 67-87-004; FAX +48 22 67-87-995; e-mail: biuro@teknos.pl**

Informacje zawarte w arkuszu danych opierają się o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. Są to wyłącznie dane informacyjne i zależą np. od koloru i połysku. Nie mając wpływu na stosowanie i warunki nanoszenia możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego ich użycia.