

AKRYLAN



Uniwersalny środek nabłyszczający

Opis wyrobu:

AKRYLAN to gotowy do użycia środek na bazie wysokiej jakości dyspersji akrylowej do konserwacji powierzchni narażonych na zniszczenie tj: wykładziny PCV i Linoleum, kamień sztuczny i naturalny. Preparat tworzy szybkoschnącą, gładką powłokę o wysokim połysku bez konieczności polerowania. Skutecznie zabezpiecza przed powstawaniem śladów po butach i różnego rodzaju zarysowań. Wysoka twardość powłoki polimerowej Akrylanu powoduje, że preparat cechuje się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża, odpornością na zarysowania, zadrapania oraz ścieranie. Odpowiednio dobrany system woskowy wpływa na bardzo dobre właściwości antypoślizgowe. Posadzka zabezpieczona powłoką Akrylanu wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów sił i środków przy jej codziennej pielęgnacji. Pozwala to jednocześnie na osiągnięcie większej wydajności na m² przy czyszczeniu konserwującym. Sukcesywne polerowanie powierzchni pokrytych Akrylanem, wysoko-obrotowymi maszynami podnosi efekt połysku i usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji. Podłoga zachowuje przez długi czas wspaniały wygląd. Preparat łatwo można usunąć poprzez zastosowanie Strippera zarówno w formie stężonej jak i rozcieńczonej.

Spełnia wymagania dotyczące odporności na poślizg zawarte w normie PN-EN 14041.

Sposób użycia:

Przed użyciem jest zalecane wykonanie niewielkiego testu przyczepności na fragmencie podłogi. Na czystą, odtłuszczone i suchą powierzchnię rozlać preparat (linie 3-4 cm) i równomiernie rozprowadzić 1-3 warstwy (po dokładnym wyschnięciu pierwszej) po całej powierzchni przy pomocy mopa, pędzla lub miękkiej szmatki. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1,5 godziny. Po tym czasie można chodzić po podłodze.

Warunki nakładania: 20°C i 60% wilgotności względnej.

Środki ostrożności: do 24 h po aplikacji, podłogę chronić przed dużym natężeniem ruchu. Narzędzia umyć wodą z mydłem. Nie używać silnie alkalicznych środków myjących, które mogą zniszczyć powstałą powłokę. W przypadku nawarstwienia środka przed kolejną konserwacją należy dokładnie usunąć stare warstwy przy użyciu Strippera.

Dane Techniczne:

Wygląd wyrobu.....Mleczno biała ciecz o specyficznym zapachu
Gęstość [g/cm³].....1,02-1,04
Lepkość KW2 [s].....53-56
pH.....7,80-8,80
Zawartość procentowa substancji stałych [%].....21,00
Połysk na czarnej płycie wg. aparatu Gardnera [60°].....60-70
Twardość oznaczona na Wahadle Persoza186

Przechowywanie:

W suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Nie dopuścić do przemrożenia.

18 miesięcy od daty produkcji.

BHP i P.Poż:

Produkt nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny. Jest niepalny. Przechowywać zgodnie z ogólnymi zasadami magazynowania substancji chemicznych w temp. od +5°C do +35°C.



p a k o w a n i e

poj.	ilość szt. op. zbiorcze	ilość szt. na palecie
1L	6	324
5L	1	90
10L	1	40