

CT 722

VISAGE



Środek antyadhezyjny

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ środek antyadhezyjny stosowany przy modelowaniu struktury drewna z użyciem matrycy silikonowej
- ▶ łatwy w stosowaniu
- ▶ gotowy do użycia

ZASTOSOWANIE

Środek antyadhezyjny CT 722 stosowany jest przy modelowaniu struktury drewna z użyciem matrycy silikonowej odciskanej w tynku Ceresit CT 720 Visage.

WYKONANIE

Środek CT 722 nakładać równomiernie na matrycę silikonową przy użyciu pędzla, nie tworząc kałuż. W trakcie modelowania struktury drewna kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę potrzeb cyklicznie powtarzać nakładanie preparatu antyadhezyjnego na matrycę silikonową. Nałożenie zbyt małej ilości środka antyadhezyjnego na matrycę silikonową może spowodować przyklejanie się tynku do matrycy, co skutkuje gorszą jakością odcisniętej faktury.

UWAGA

Prace należy wykonywać przy temperaturze od +5°C do +25°C. Dokładnie wietrzyć pomieszczenia, w których się pracuje (w razie potrzeby stosować odciąg). Nie wylewać resztek do kanalizacji. Unikać wdychania oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie jeść i nie palić podczas pracy z użyciem mieszanki. Umyć ręce po zakończeniu pracy z preparatem. W przypadku kontaktu ze skórą umyć zabrudzenia wodą z mydłem. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

SKŁADOWANIE

Do 24 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać produkt w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz środków silnie utleniających.



OPAKOWANIA

Kanistry plastikowe 5 l.

DANE TECHNICZNE

Baza:	mieszanina wysokorafinowanych olejów mineralnych
Gęstość:	0,85 kg/dm ³
Temperatura stosowania:	od +5°C do +25°C
Orientacyjne zużycie:	ok. 0,1 l/m ² wykonanej faktury tynku

CERESIT
CT_722_KT_12.11



Jakość dla Profesjonalistów