

INFORMACJA TECHNICZNA

FLORMATIK FAT



Środek do usuwania tłustych zabrudzeń

OPIS WYROBU

FLORMATIK FAT jest mieszaniną alkaliów i związków powierzchniowo-czynnych o bardzo silnym działaniu.

Szybko i skutecznie usuwa:

- tłuste olejowo – smarowe zbrudzenia
- osady kuchenne
- ślady po gumie z opon wózków widłowych

Przeznaczony do czyszczenia wodoodpornych powierzchni takich jak:

- posadzki betonowe
- PVC
- kamień naturalny i sztuczny
- ściany
- części maszyn i silników
- może również służyć do prania odzieży roboczej

Nadaje się do przemysłu spożywczego i gastronomicznego

- Optymalna zawartość detergentów powoduje, że produkt skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne (np. białko, tłuszcz, kurz).

UWAGA! Jeżeli nie wiadomo czy przeznaczona do czyszczenia powierzchnia jest odporna na działanie produktu, należy na kilka minut, w mało widocznym miejscu, przyłożyć nawilżoną nim gąbkę lub ścierkę. Po zdjęciu ściěrki i splukaniu wodą nie powinny wystąpić jakiegokolwiek zmiany. FLORMATIK FAT może być stosowany do mycia ręcznego, maszynowego oraz przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni zaleca się rozcieńczyć preparat w stosunku od **1:200 do 1:20 (50 - 500ml środka na 10l wody)**.

W przypadku uciążliwych, mocnych zabrudzeń należy stosować rozcieńczenie w stosunku od **1:20 do 1:1 (0,5 – 10l środka na 10l wody)**. Wstępne moczenie powierzchni i przedmiotów, poprzez **spryskanie preparatem przed właściwym czyszczeniem**, ułatwia usunięcie zanieczyszczeń. Czyszczone powierzchnie należy dokładnie splukać wodą.

Do prania odzieży roboczej stosować rozcieńczenie od **1:1000 do 1:100 (10 - 100ml) mieszaniny na 10 l wody**.

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....niskolepka żółta ciecz
Zapach.....przyjemny
Gęstość w 20°C [g/cm³].....1,04
pH koncentratu.....około 13

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



Xi - produkt drażniący

R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę
S2 Chronić przed dziećmi
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +30°C, 24 miesiące od daty produkcji.

BHP I P.POŻ

W normalnych warunkach produkt jest niepalny. Nie ma ograniczeń odnośnie rodzaju środków gaśniczych. Podczas prac należy przestrzegać podstawowych zasad BHP. Szczegółowe informacje dostępne są w Karcie Charakterystyki mieszaniny.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378
5L	1	90
10L	1	40

pH 13

LAKMA

Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl