

FLORMATIK WAX



Uniwersalny środek czyszcząco-pielęgnujący

Opis wyrobu:

Uniwersalny środek czyszcząco-pielęgnujący do codziennego mycia wszelkich wodoodpornych powierzchni (np. PVC, linoleum, kamień naturalny i sztuczny, płytki gresowe i ceramiczne). Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące, nadaje się także do usuwania zatłuszczonych zabrudzeń. Zawartość wosków polietylenowych zabezpiecza czyszczone powierzchnie przed wnikaniem brudu. Bardzo wydajny w użyciu, wysycha nie pozostawiając smug, nadaje się na powierzchnie zabezpieczone polimerami. Niskopieniący. Przeznaczony do mycia ręcznego oraz do automatów szorująco-zbierających. Spełnia wymagania dotyczące odporności na poślizg zawarte w normie PN-EN 14041.

Flormatik Wax można stosować na specjalnych wykładzinach odprowadzających ładunki statyczne. Wyniki oznaczenia powłoki wykonane zgodnie PN-EN 1815:2001 „Ocena zdolności do elektryzacji elastycznych i włókienniczych pokryw podłogowych” oraz PN-EN 1081:2001 „Wyznaczanie rezystencji elektrycznej elastycznych pokryw podłogowych” wykazały, że wykładziny przemywane użytkowym roztworem Flormatik Wax spełniają warunki normy PN-EN 14041:2006 „Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – właściwości zasadnicze”.

Sposób użycia:

środek rozcieńczyć w stosunku 1:50 do 1:400 (25ml - 200ml środka na 10L wody). Czyścić powierzchnię ręcznie lub automatem. Przy czyszczeniu automatycznym zaleca się stosowanie stężenia 0,25%. Nie wymaga spłukiwania wodą.

Dane Techniczne:

Wygląd.....niskolepka emulsja
Zapach.....Charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej
Gęstość [g/ml].....1,00
pH produktu (20°C).....8,5 - 9,0
Temperatura wrzenia.....około 100°C
Temperatura krzepnięcia.....około 0°C
Temperatura zapłonu.....niepalny
Temperatura samozapłonu.....niepalny

Składniki

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne <15%, 5%> mydło, fosforany, kompozycja zapachowa (Citronellol, Limonene, Linalool), środek konserwujący (Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

Oznaczenie rodzaju ryzyka:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.

Przechowywanie:

Magazynować w pomieszczeniu z wentylacją ogólną.. Przechowywać w chłodnych (do 30°C), suchych miejscach, w pojemnikach szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej. 36 miesięcy od daty produkcji.

BHP i P.Poż.

Przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami. Postępować zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej praktyki przemysłowej. Zapewnić łatwy dostęp do sprzętu niezbędnego podczas usuwania wycieku substancji.



p a k o w a n i e

poj.	ilość szt. op. zbiorcze	ilość szt. na palecie
1L	6	324
5L	1	90
10L	1	40
200L	1	1