

NEOFLOOR



Środek do ochrony i nabłyszczania

Opis wyrobu:

NEOFLOOR do konserwacji wszelkiego rodzaju podłóg w obiektach użyteczności publicznej, to preparat na bazie wysokiej jakości wodnej dyspersji kopolimeru akrylowego, ulepszający powierzchnie narażone na zniszczenie. Preparat tworzy szybko schnącą, gładką powłokę o równomiernym stopniu połysku bez konieczności polerowania. Skutecznie zabezpiecza przed powstawaniem zarysowań, wypełnia pory. Cechuje się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża. Odpowiednio dobrany system woskowy wpływa na bardzo dobre właściwości antypoślizgowe i hydrofobowe chroniąc powierzchnie przed wnikaniem wody. Podłoga zabezpieczona powłoką NEOFLOOR wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów sił i środków przy jej codziennej pielęgnacji. Sukcesywne polerowanie powierzchni pokrytych NEOFLOOR-em wysokoobrotowymi maszynami podnosi efekt połysku i usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji. Podłoga zachowuje przez długi czas wspaniały wygląd. Preparat łatwo można usunąć poprzez zastosowanie STRIPPER-a zarówno w formie stężonej jak i rozcieńczonej. NEOFLOOR jest odporny na działanie średnioalkalicznych preparatów dezynfekcyjnych. Spełnia wymagania dotyczące odporności na poślizg zawarte w normie PN-EN 14041.

Sposób użycia:

1. Usunąć z podłogi wszelkie zanieczyszczenia i wyczyścić podłogę dokładnie przy użyciu środka do mycia powierzchni twardych zalecanych przez producenta. Przed nałożeniem warstwy polimerowej upewnić się, że podłoga jest sucha. Wzajemna relacja pomiędzy wilgotnością a środkami wspomagającymi tworzenie filmu ma znaczący wpływ na różnorodność cech wytworzonej później powłoki, tj.: nawilżenie, trwałość a także połysk.
2. Na czystą, odtłuszczonej powierzchnię nałożyć równomiernie preparat przy pomocy padów aplikujących. W przypadku dużych powierzchni preparat nakładać stopniowo, aż do całkowitego pokrycia całej zabezpieczanej powierzchni. Każdą kolejną powłokę nałożyć po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy, ale tylko w przypadku bardzo zniszczonych i zmatowionych powierzchni lub w miejscach użyteczności publicznej. W warunkach domowych stosować preparat raz na pół roku, w miejscach o dużym natężeniu ruchu w zależności od potrzeb.
3. W trakcie wysychania naniesionych warstw na zabezpieczaną powierzchnię, należy ograniczyć do minimum przepływ powietrza, aby zapobiec osadzeniu się pyłu z powietrza na powierzchnię podłogi.
4. Pozostawić do wyschnięcia, na co najmniej 1,5 h. Po tym czasie można chodzić po podłodze.
5. Do codziennej pielęgnacji stosować środki do mycia wg zaleceń producenta.

Środki ostrożność: do 24 h po aplikacji, podłogę chronić przed dużym natężeniem ruchu. Narzędzia umyć wodą z mydłem. Nie używać silnie alkalicznych środków myjących, które mogą zniszczyć powstałą powłokę. W przypadku nawarstwienia środka przed kolejną konserwacją należy dokładnie usunąć stare warstwy przy użyciu Strippera. W przypadku konserwowania parkietów drewnianych, preparat używać jedynie do lakierowanych podłóg. Nie należy go stosować na podłodze, która była wcześniej woskowana lub olejowana. Pozostałości wosku i oleju będą uniemożliwiać odpowiednią przyczepność preparatu. Zalecane, aby wykonać mały test przyczepności w mało widocznym miejscu. NEOFLOOR należy nanosić w temperaturze powyżej +5°C a 30°C przy 60% wilgotności względnej powietrza. Temperatura podłogi nie może być niższa niż 10°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia w trakcie nakładania preparatu.

Dane techniczne:

Wygląd wyrobu.....Mleczno biała ciecz
Gęstość [g/cm³].....1,01-1,03
Lepkość KW2 [s].....50-80
pH.....8-9
Zawartość procentowa substancji stałych [%].....20,00-23,00
Połysk na czarnej płycie wg. aparatu Gardnera [60°].....55-65
Twardość oznaczona na Wahadle Persoza195
Przyczepność międzywarstwowa zgodna z normą PN-EN ISO 2409.....2-3

Oznaczenie rodzaju ryzyka

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. 174/2007 poz. 11222).....nieszkodliwy

Przechowywanie:

W suchych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Nie dopuścić do przemrożenia.
36 miesięcy od daty produkcji.

BHP i P.Poż:

Produkt nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny. Jest niepalny.
Podczas prac stosować podstawowe zasady BHP. Pomieszczenia przeznaczone do stałego pobytu ludzi i dla branży żywnościowej, wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Wszelkie informacje zawarte w karcie charakterystyki preparatu.



p a k o w a n i e

poj.	ilość szt. op. zbiorcze	ilość szt. na palecie
5L	1	90
10L	1	40

Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 032 4353188
e-mail: lakmastrefa@lakma.com
www.lakma.com