

INFORMACJA TECHNICZNA

SP 111

Produkt do mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych - WODA MIĘKKA I ŚREDNIOTWARDA

OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE

SP 111 jest ciekłym, niskopiennym, wysoko skoncentrowanym płynem zawierającym alkalia i środki kompleksujące, które w procesie mycia wiążą jony wapnia i magnezu (zmiękczają wodę), wspomagają proces mycia i zapobiegają osadzeniu się osadów na mytych powierzchniach.

Przeznaczony jest do zasadniczego mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych różnego typu.

ZASTOSOWANIE:

- mycie naczyń z ceramiki (o ile producent ceramiki dopuszcza mycie maszynowe),
- szkła
- stali szlachetnej
- tworzyw sztucznych
- NIE ZAWIERA CHLORU
- NIE ZAWIERA FOSFORANÓW
- Doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia organiczne i osady z kawy i herbaty.

Zaleca się stosowanie SP 111 tam, gdzie niepożądany jest zapach chloru.

Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując łącznie PROFIMAX SP 111 do mycia zasadniczego i PROFIMAX SP 121 do mycia nabłyszczającego

UWAGA! Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia. Nie nadaje się do mycia naczyń miedzianych, mosiężnych, aluminiowych, srebrnych.



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
5L	1	90
10L	1	40
20L	1	24

SPOSÓB UŻYCIA

Dozować za pomocą pompy dozującej w ilości 1-3 ml / 1 L wody, w zależności od przygotowania wstępnego naczyń oraz twardości wody.

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....niskolepka bezbarwna lub lekko żółta ciecz

Zapach.....charakterystyczny dla użytych surowców

Gęstość w 20°C [g/cm³].....około 1,17

pH.....>13

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: Metakrzemian disodu

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

UN 3266, III, kl.8

"MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, ZASADOWY, NIEORGANICZNY, I.N.O.

(zawiera metakrzemian sodowy)"

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej,

w temperaturze od +5°C do +25°C

24 miesiące od daty produkcji.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

LAKMA
PROFESSIONAL

Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl