



malexim[®]
FABRYKA FARB I LAKIERÓW

ul. Przecławaska 5, 03-879 Warszawa
tel. 022 744 23 90, 022 744 23 91, 022 670 40 43
e-mail: farby@malexim.pl

www.malexim.pl

DANE TECHNICZNE 12.04.2012 r.

UTWARDZACZ M

Nazwa handlowa	UTWARDZACZ M utwardzacz izocjanianowy do wyrobów renowacyjnych	
Nazwa wg normy	UTWARDZACZ M utwardzacz izocjanianowy do wyrobów renowacyjnych	
PKWiU	20.30.12.0	
Norma		
Opis produktu	UTWARDZACZ M utwardzacz alifatyczny poliizocjanianowy	
Zastosowanie	Utwardzacz do wyrobów ftalowych karbamidowych renowacyjnych	
Sposób użycia	- 1 litr składnika A-Autolakier M - 0,2 litra składnika B -Utwardzacz M	
Właściwości	UTWARDZACZ M po wymieszaniu w odpowiedniej proporcji z Autolakierem M powoduje chemiczne utwardzenie kompozycji lakierniczej.	
Kolor	Przeźroczysty	
Opakowania	0,2 litra	
Parametry techniczne	Lepkość umowna wg kubka Forda Φ 4	min 50 s
	Masa właściwa:	$1,00 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
	LZO maksymalna zawartość	800 g/l
Atesty i Certyfikaty	Atest PZH	
Wskazówki BHP i ppoż.	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, skórę i po spożyciu. Ze względu na zawartość składników lotnych i palnych w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż. zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pomieszczeń.	
Transport i przechowywanie	Należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25°C.	
Okres przydatności do użycia	12 miesięcy od daty produkcji.	